

Код заказа

НЕВОД-5 - 19200 -

ИСПОЛНЕНИЕ

в корпусе для монтажа на DIN-рейку	DIN
во влагозащищенном корпусе IP65	IP65

Дополнительное оборудование:

АНТЕННЫ	
направленная штыревая 2,15 дБи	АШ-433
направленная пятиэлементная 10,15 дБи	АН5-433
базовая коллинеарная 6,75 дБи	SIRIO SA-703N
АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ	
коаксиальный ВЧ кабель ▪ волновое сопротивление 50 Ом ▪ коэф. затухания 29,2 дБ/100 м (на 400 МГц) ▪ внешний диаметр 5,0 мм	RG-58
коаксиальный ВЧ кабель ▪ волновое сопротивление 50 Ом ▪ коэф. затухания 14,2 дБ/100 м (на 400 МГц) ▪ внешний диаметр 10,3 мм	RG-213
АНТЕННЫЙ РАЗЪЕМ	
коаксиальный ВЧ разъем (штекер, под обжим) для кабеля RG-58	BNC-C58P
коаксиальный ВЧ разъем (розетка, под обжим) для кабеля RG-58	BNC-C58J
коаксиальный ВЧ разъем (штекер, под обжим) для кабеля RG-213	BNC-C8P
коаксиальный ВЧ разъем (штекер, под обжим) для подключения кабеля RG-213 к антенне SIRIO SA-703N или к модулю грозозащиты DIAMOND SP3000	N-C8P
коаксиальный ВЧ разъем (штекер, под обжим) для подключения кабеля RG-58 к модулю грозозащиты DIAMOND SP3000	N-C58P