

СИМАГ 11 -

ФУТЕРОВКА	ДАВЛЕНИЕ	ДИАМЕТР	
Резина	1,6 МПа	15 мм	15P
		20 мм	20P
		25 мм	25P
		32 мм	32P
		40 мм	40P
		50 мм	50P
		65 мм	65P
		80 мм	80P
		100 мм	1HP
	125 мм	1XP	
	150 мм	1MP	
	1,0 МПа	200 мм	2HP
		250 мм	2MP
		300 мм	3HP
350 мм		3MP	
400 мм		4HP	
500-1400 мм	XXX		
Тефлон	1,6 МПа	10 мм	10T
		15 мм	15T
		20 мм	20T
		25 мм	25T
		32 мм	32T
		40 мм	40T
		50 мм	50T
		65 мм	65T
		80 мм	80T
	100 мм	1HT	
	125 мм	1XT	
	150 мм	1MT	
	1,0 МПа	200 мм	2HT
		250 мм	2MT
300 мм		3HT	
350-1400 мм		XXX	

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ

нержавеющая сталь	C
хастеллой	H
титан	T
платина	P
специальная версия	A

ВХОДЫ

нет	0
2 входа Pt100 4-проводное подключение	T
1 вход для датчика давления 4...20мА, 2-х проводное подключение, пассивный	A
2 входа Pt100 4-проводное подключение и 1 вход для датчика давления 4...20 мА, 2-х проводное подключение, пассивный	ТА

ВЫХОДЫ

импульсный/частотный	0
импульсный/частотный + 4...20 мА	1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

базовое	0
функция очистки электродов	1

ПИТАНИЕ, ДИСПЛЕЙ

150-260 В переменного тока 50 Гц, 2-строчный дисплей, кнопки	0
18-36 В пост./перем. тока, 2 строчный дисплей, кнопки	2

КАЛИБРОВКА

класс А - 0,5%, диапазон 1:100	0
специальная версия	A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

нет (компактная версия)	00
5 м (мин) - стандарт	05
до 50 м (макс)	50

ИСПОЛНЕНИЕ

компактное, корпус алюмин., IP67	K
раздельное, корпус ABS, IP65	P
раздельное, корпус ABS, IP68	XX