

Код заказа

СИМАГ 12 - □ □ □ - □ - □ □ - □ □ - □ - □ - □ - □ □

ФУТЕРОВКА	ДАВЛЕНИЕ	ДИАМЕТР	
Резина (-25...+80 °С)	1,6 МПа	15 мм	15P
		20 мм	20P
		25 мм	25P
		32 мм	32P
		40 мм	40P
		50 мм	50P
		65 мм	65P
		80 мм	80P
		100 мм	1HP
	125 мм	1XP	
	150 мм	1MP	
	1,0 МПа	200 мм	2HP
		250 мм	2MP
		300 мм	3HP
		350 мм	3MP
		400 мм	4HP
		500-1600 мм	XXX
	Тефлон (-25...+80 °С)	1,6 МПа	10 мм
15 мм			15T
20 мм			20T
25 мм			25T
32 мм			32T
40 мм			40T
50 мм			50T
65 мм			65T
80 мм			80T
100 мм		1HT	
125 мм		1XT	
150 мм		1MT	
1,0 МПа		200 мм	2HT
		250 мм	2MT
		300 мм	3HT
		350-1600 мм	XXX

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ	
нержавеющая сталь	С
хастеллой	Н
титан	Т
платина	Р
специальная версия	А

ИСПОЛНЕНИЕ	
компактное, корпус алюмин., IP67	К
раздельное, корпус ABS, IP65	Р
раздельное, корпус ABS, IP68	ХХ

ВХОДЫ	
нет	0
2 входа Pt100 (4-проводное подключение)	Т
1 вход для датчика давления 4...20 мА (2-проводное подключение), пассивный	Δ
2 входа Pt100 (4-проводное подключение) и 1 вход для датчика давления 4...20 мА (2-проводное подключение), пассивный	ТΔ

ВЫХОДЫ	
импульсный/частотный	0
импульсный/частотный + ток 4...20 мА	1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
базовое	0
с функцией очистки электродов	1

ПИТАНИЕ, ДИСПЛЕЙ	
150-260 В переменного тока 50 Гц, 2-строчный дисплей, кнопки	0
18-36 В пост./перем. тока, 2 строчный дисплей, кнопки	2

КАЛИБРОВКА	
класс А - 0,5%, диапазон 1:100	0
специальная версия	А

ДЛИНА КАБЕЛЯ	
нет (компактная версия)	00
5 м (мин) - стандарт	05
до 50 м (макс)	50