

Код заказа

СИМАГ 12 - □ □ □ - □ - □ □ - □ □ - □ - □ □ - □ □ - □ □

ФУТЕРОВКА	ДАВЛЕНИЕ	ДИАМЕТР	
Резина (-25...+80 °С)	1,6 МПа	15 мм	15P
		20 мм	20P
		25 мм	25P
		32 мм	32P
		40 мм	40P
		50 мм	50P
		65 мм	65P
		80 мм	80P
		100 мм	1HP
		125 мм	1XP
	150 мм	1MP	
	1,0 МПа	200 мм	2HP
		250 мм	2MP
		300 мм	3HP
		350 мм	3MP
400 мм		4HP	
		500-1600 мм	XXX
Тефлон (-25...+80 °С)	1,6 МПа	10 мм	10T
		15 мм	15T
		20 мм	20T
		25 мм	25T
		32 мм	32T
		40 мм	40T
		50 мм	50T
		65 мм	65T
		80 мм	80T
		100 мм	1HT
	125 мм	1XT	
	150 мм	1MT	
	1,0 МПа	200 мм	2HT
		250 мм	2MT
		300 мм	3HT
350 мм		3MT	
			500-1600 мм

ВХОДЫ	
нет	0
2 входа Pt100 (4-проводное подключение)	T
1 вход для датчика давления 4...20 мА (2-проводное подключение), пассивный	Δ
2 входа Pt100 (4-проводное подключение) и 1 вход для датчика давления 4...20 мА (2-проводное подключение), пассивный	TD

ВЫХОДЫ	
импульсный/частотный	0
импульсный/частотный + ток 4...20 мА	1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
базовое	0
с функцией очистки электродов	1

ПИТАНИЕ, ДИСПЛЕЙ	
150-260 В переменного тока 50 Гц, 2-строчный дисплей, кнопки	0
18-36 В пост./перем. тока, 2 строчный дисплей, кнопки	2

КАЛИБРОВКА	
класс А - 0,5%, диапазон 1:100	0
специальная версия	A

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ	
нержавеющая сталь	C
хастеллой	H
титан	T
платина	P
специальная версия	A

ИСПОЛНЕНИЕ	
компактное, корпус алюмин., IP67	K
раздельное, корпус ABS, IP65	P
раздельное, корпус ABS, IP68	XX

ДЛИНА КАБЕЛЯ	
нет (компактная версия)	00
5 м (мин) - стандарт	05
до 50 м (макс)	50