

# НЕВОД+ЛУ

## Модуль локального управления

### Описание

Блок управления исполнительными устройствами Невод+ЛУ позволяет заранее запрограммировать свою реакцию на одиночные события в системе или их комбинацию. Например, это могут быть срабатывание одного или двух датчиков дыма, санкционированный или несанкционированный доступ. В зависимости от комбинации событий, модуль включает или выключает те или иные исполнительные устройства.

### Назначение

Блок управления Невод+ЛУ служит для управления исполнительными устройствами в составе пожарно-охранной сигнализации - замками, сиренами, световыми и звуковыми извещателями и т.д.



### Области применения

- системы охраны и пожарного оповещения предприятий, торговых и офисных площадей
- охранно-пожарные комплексы коттеджных посёлков

### Преимущества

- Возможность управления исполнительными устройствами любых сторонних производителей
- Возможность удалённого конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485
- Автоматическая синхронизация событий с центральным пультом контроля Невод-БС
- Исключительная надёжность функционирования

### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Количество выходов                     | 5                   |
| Интерфейс                              | RS-485              |
| Скорость обмена по интерфейсу          | 9600 бит/с          |
| Номинальное напряжение питания         | 12 В                |
| Допустимый диапазон напряжений питания | 9...30 В            |
| Тип исполнения корпуса                 | монтаж на DIN-рейку |
| Диапазон рабочих температур            | -40...+85 °С        |
| Масса, не более                        | 0,2 кг              |