

НЕВОД+ЛУ

Модуль локального управления

Описание

Блок управления исполнительными устройствами Невод+ЛУ позволяет заранее запрограммировать свою реакцию на одиночные события в системе или их комбинацию. Например, это могут быть срабатывание одного или двух датчиков дыма, санкционированный или несанкционированный доступ. В зависимости от комбинации событий, модуль включает или выключает те или иные исполнительные устройства.

Назначение

Блок управления Невод+ЛУ служит для управления исполнительными устройствами в составе пожарноохранной сигнализации - замками, сиренами, световыми и звуковыми извещателями и т.д.



Области применения

- системы охраны и пожарного оповещения предприятий, торговых и офисных площадей
- охранно-пожарные комплексы коттеджных посёлков

Преимущества

- Возможность управления исполнительными устройствами любых сторонних производителей
- Возможность удалённого конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485
- Автоматическая синхронизация событий с центральным пультом контроля Невод-БС
- Исключительная надёжность функционирования

Технические данные

Количество выходов	5
Интерфейс	RS-485
Скорость обмена по интерфейсу	9600 бит/с
Номинальное напряжение питания	12 В
Допустимый диапазон напряжений питания	9...30 В
Тип исполнения корпуса	монтаж на DIN-рейку
Диапазон рабочих температур	-40...+85 °С
Масса, не более	0,2 кг